

## Substanta decofranta pentru cofraje de lemn si metalice

### Proprietati

SPLIT-2000 actioneaza atat in mod natural cat si in mod chimic. Substanta in contact cu suprafata betonului ofera urmatoarele avantaje:

- Este un material care faciliteaza desprinderea.
- Evita formarea bulelor de aer la suprafata de contact a betonului cu cofrajul, ajutand in acest fel la obtinerea betoanelor omogene, uniforme sau cu fata vazuta.
- Fereste suprafata betonului de alte materiale folosite in acelasi scop care lasa urme de grasimi si uleiuri.
- Asigura aderența exceptionala a tencuielilor si vopselelor pe suprafata betonului.
- Este un material economic, pentru ca are un consum specific deosebit de redus.
- Protejeaza cofrajele de metal de coroziune.
- Prelungeste durata de utilizare a cofrajelor din lemn.

### Descriere generala

Substanta de uz general care impiedica aderența betonului proaspat de cofraj. De aceea se foloseste ca substanta decofranta care se aplica prin ungere pe orice tip de suprafata de cofraj, fie din metal fie din lemn.

Se foloseste in cazul in care dorim sa se faca o decofrare usoara si la executia de betoane aparente.

### Caracteristici Tehnice

Culoare: galben deschis  
Densitate: 0,86 kg/lit

### Mod de utilizare

SPLIT-2000 se gaseste in bidoane gata de utilizare. Aplicarea lui trebuie facuta in mod uniform, intr-un strat cat mai subtire posibil.

Se aplica cu pensula, bidineaua sau rola dar pentru obtinerea rezultatelor scontate se recomanda aplicarea prin pulverizare cu pistolul.

Produsul se omogenizeaza inainte de utilizare.

### Consum

In functie de tipul si de absorbtia suportului pe care urmeaza a fi aplicat materialul SPLIT-2000, sunt necesari 60 ml/mp.

### Ambalaj

In bidoane de 20 lit si butoaie de 140 lit.

### Timp de viață - Depozitare

36 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17<sup>th</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro

