

Fișă tehnică

SM-23

Solvent special nitro

Descriere

SM-23 este un solvent special, compus dintr-un amestec de hidrocarburi alifactice, esteri și cetone.

Domenii de aplicare

Conceput special pentru diluarea vopselelor email, pe bază de solvenți și pentru curățarea uneltelor. De asemenea, este adecvat pentru degresarea suprafețelor de metal, înainte de vopsire.

Caracteristici tehnice

Culoare: transparent
Densitate: 0.82 ± 0.02 kg/l

Mod de utilizare

Înainte de utilizarea solventului SM-23, se va verifica raportul de amestec cu diluant, recomandat pentru produsul în care va fi adăugat. Pe urmă, se adaugă cantitatea necesară de SM-23 și se amestecă până la obținerea omogenității.

Consum

Consumul variază în funcție de tipul de aplicație.

Ambalaj

Recipiente de 0.75 l și 4 l.

Durată de viață – Depozitare

12 luni de la data de fabricație, în ambalajul original, sigilat, depozitat la temperaturi de peste 5°C și protejat de temperaturi mari (<+30°C).

Observații

- Se va asigura ventilarea adecvată pe durata aplicării solventului SM-23, la interior.
- Se va ține departe de surse de foc pe timpul aplicării – Interzis fumatul!
- Se vor consulta instrucțiunile de utilizare în siguranță înscrise pe ambalaj, înainte de folosire.
- Pentru informații suplimentare, se va consulta Fișa de Securitate a produsului.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov, CP 077415
Bucuresti, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro